

MG POLYTEX® ORIGINAL

De Polytex® Original is een waterdicht damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. De Polytex® Original beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de Polytex® Original naar buiten kan. De Polytex® Original is KOMO gecertificeerd.

Toepassing

De Polytex® Original wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Polytex® kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Damp-open
- ✓ Wind- & regendicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ KOMO gecertificeerd
- ✓ Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ Dak en gevel

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex® Original	1,50 m	25 m	8212515026	8714672002676	49 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	8212515000	8714672000825	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	8212530010	8714672000924	30 rol / pallet	20 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond




Waterdicht



Maximaal 2 maanden UV bestendig



Damp-open



Bestendig tot 80°

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 130 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 70 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 70 %



MG POLYTEX® ORIGINAL

Verwerking

De Polytex® Original dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met VASTR® Spinvlies tape. Polytex® wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VASTR® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. De Polytex® Original altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Spinvlies tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Nageldichtband



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Spinvlies tape
 VASTR® Butyl tape
 Tyvek® Nageldichtband

Breedte

60 mm
 75 mm
 30 mm
 60 mm

Lengte

10 m
 25 m
 20 m
 20 m

Artikelnr.

8106001000
 8107502504
 8103002000
 8106002010

EAN code

5450208029771
 8714672005202
 8714672005233
 8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos
 8 rol / doos
 8 rol / doos
 5 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Polytex® Original het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM